

Műszaki adatlap



3 rétegű, hálórősítésű és UV-stabilizált ponyva, körbefutó rögzítési pontokkal 30 cm-es távolságban.

Termékelőnyök

- Szakadásálló, hőmérséklet- és UV-álló a hosszú élettartam érdekében
- Körbefutó rögzítési pontok a tartósan biztonságos rögzítéshez
- Daruakasztóval a gyors és biztonságos ideiglenes tetőkhöz

Alkalmazási terület

A Sepa Tarp tetőponyvák kiváló minőségű időjárás elleni védelmet nyújtanak. A ponyvakkal gyorsan építhetők ideiglenes tetők. Különösen praktikus a nagyméretű, darus szereléshez akasztóval ellátott ideiglenes tető.

Tetőponyva

Formátumok / Cikkszám / Raklapmennyiségek

4 x 6 m	KU 14402	60 darab
6 x 8 m	KU 16137	25 darab
6 x 8 m, zöld	KU 22162	17 darab
(2 darabos készlet) 6 x 10 m	KU 16138	20 darab
6 x 12 m	KU 16139	20 darab

Ideiglenes tető daruakasztóval

Formátumok / Cikkszám / Raklapmennyiségek

12 x 15 m (38 kg)	KU 26913	8 darab
15 x 16 m (50 kg)	KU 26914	6 darab
16 x 16 m (55 kg)	KU 27935	6 darab

Anyag	UV-stabilizált LDPE fólia poliészter hálóval és LDPE bevonattal
Felületi tömeg	220 g/m ² (-5 / +10 %)
Szakadási nyúlás	>15 %
Anyagvastagság	180 mikron (+/- 5 %)
Szakítószilárdság	>550 N/50 mm
Vízzáróság	megfelelt 2kPa
Fényáteresztő képesség	40 %
Alaktartóság	max. 2 % (+/-0,5 %)
Hőállóság	-40 °C / +75 °C
Szabadban történő használat ideiglenes fedésként	24 hónap
Tűzvédelmi osztály, EN 13501-1	F osztály
Ártalmatlanítás	Környezetbarát, kis sűrűségű polietilén (LDPE) fólia, Nem veszélyes anyag, háztartási hulladékként ártalmatlanítható

A legfrissebb műszaki ismeretek alapján készült. A továbbfejlesztések miatti műszaki változtatások joga fenntartva.