

Az univerzális megoldás ikervezetékek tetőfedésen keresztüli vezetésére.

A Venduct Duo Napenergia-átvezető készlet az optimális megoldás az ikervezetékek eső- és szélálló vezetésére.

A Fej folyamatosan 75°-ig forgatható, így a csövek elhelyezési iránya szabadon választható. A Venduct Duo Napenergia-átvezető készlet előre szerelt és egyszerűen, gyorsan telepíthető. A Venduct univerzális alaplapjára alapozva a Duo-napátvezető minden elterjedt tetőcseréphez és tetőkövekhez illeszkedik.

Termék előnyök

Esőálló ikervezeték-átvezetés

Forgatható fej rugalmas, EPDM mandzsettával, Hőmérsékletálló 100°C

További gumitömítés az EPDM mandzsettában,
max. Ø 6 mm átmérőjű kábel vezetésére (pl. érzékelőkábel)

Alacsony építési magasság

Univerzális és egyszerű telepíteni

Színben illeszkedik a tetőfedéshez

Alkalmazási terület

Ikervezetékek csatlakoztatása 10 és 55 mm közötti átmérővel

Univerzális alaplap standard kivitelben minden elterjedt közepes profilú tetőcseréphez és tetőkövekhez, fedélhossz 310 - 350 mm (kb. 16° - 65° közötti tetőlejtéshez).

Kiegészítő termékek

I KE 8090, KE 8091 tömítő mandzsetta

I KW 0090-2 Easy-Form ragasztószalag

Telepítési útmutató

A megfelelő tetőfedő anyag szabályos vagy minimális tetőlejtéseit kötelező figyelembe venni.

Rögzítés tartószerkezetre 2 db 4 mm-es faforgácsavarral.


Kérjük, vegye figyelembe a külön telepítési útmutatót a kloeber.de oldalon.

Megjegyzés: A vezetékeket terhelés nélkül kell vezetni.



Anyag	Kötény: Roppanásmentes, UV-érzékeny speciális lágy PVC Duo-Napfej: Roppanásmentes, UV-érzékeny ASA Mandzsetta: UV-érzékeny EPDM
Tetőlejtés	16° - 65°
Tűzviselkedés DIN EN 13501-1	E osztály
Általános tartósság	rothadásálló, időjárás-, fagy- és öregedésálló
Hőmérsékletállóság	-20°C / +80°C

Termékinformáció

Cikkszám	Szín	a - Hossz	b - Szélesség	c - Magasság	Kivétel	Súly	VE (db) KAR/PAL	
Univerzális Duo Napenergia Átvezető Készlet								
	KE 8270-3-0100	piros	454 mm	424 mm	130 mm	Standard kivétel a következőkhöz: lapos és közepes profilú Tetőcserép és tetőkövek	1,0 kg	1 / 24
	KE 8270-3-0429	antracit						
Tömítő mandzsetta (vezetékátvezetők csatlakoztatása az alsó fedőrétegen vagy páraelzáron keresztül)								
	KE 8090	fekete/fehér	240 mm	230 mm	55 mm	42 - 55 mm átmérőhöz	0,1 kg	2 / 252
	KE 8091	fekete/fehér				50 - 70 mm átmérőhöz		
Easy-Form ragasztószalag (vezetékátvezetők csatlakoztatása az alsó fedőrétegen vagy páraelzáron keresztül)								
	KW 0090-2	antracit	5 m	90 mm	-	-	0,9 kg	10 / 600

Venduct Rendszer DN 110

Univerzális lapos szellőző (Art. KG 9854)

Napenergia kiegészítő (Art. KE 8080)

Napenergia átvezető készlet (Art. KE 8070, KE 8071)

Duo Napenergia átvezető készlet (Art. KE 8270)

Univerzális PV kábelátvezető (Art. KE 8073)

