

A Permo® seal szegtömítő az ellenlécek szegezési és a tűzési pontjainál lévő lyukak tömítéséhez kifejlesztett tartós és könnyen felhordható tömítőanyag.

**Termékjellemzők és előnyök**

- Kiválóan alkalmas az ellenléceken a tetőfólián keresztül ütött szegezési lyukak tömítésére
- Nedves és poros felületeken vagy léceken, illetve hideg időben is használható
- Kényelmesen használható flakon, 1 flakon kb. 50 m ellenlécre elegendő
- Gyorsan felhordható

**Felhasználási terület**

Valamennyi Permo® páraáteresztő tetőfólia szegezési pontjai körül.

**Anyag**

Poliuretán

**Csomagolás**

10 db/karton

240 db/raklap

**Termékkód**

KU 0129-01

<b>MŰSZAKI ADATOK</b>	
Ragasztóanyag	Poliuretán
Oldószer	nincs
Alkalmazási hőmérséklet	>7 °C és 35 °C között
Hőmérsékleti stabilitás	-40 °C és +110 °C között
UV-állóság	tartós
Öregedésállóság	tartós
Eltarthatóság	12 hónap 15 °C és 25 °C között
Tartalom	1000 g
Kiadósság	kb. 50 m

TS-09#42-EN-1012. A nyomtatási hibákért nem vállalunk felelősséget. ®A Klöber GmbH bejegyzett védjegye.



**LEKTORÁLT SZAKFORDÍTÁS**

Készítette az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.

A hiteles fordítást nem helyettesíti!